

FICHE Technique Module BE60 C (non contractuel)

Module de 6055 mm x 2950 mm x 2850mm (Hauteur sous plafond de 2500 mm)

Structure :

- Structure et poteaux en acier galvanisé de 3 mm.
- 4 anneaux de levage type « iso » pour permettre la manipulation par grue.
- Primer de protection et peinture laquée RAL 9002
- Forklifts pour faciliter la manutention
- Couleur : RAL5013

Toiture :

- Bacs nervurés en acier galvanisé sur la surface extérieure.
- Evacuation des eaux pluviales intégrée dans les montants.
- Faux plafond en panneaux autoportants d'une épaisseur de 60 mm de mousse PIR, sans CFC et HCFS, emboîture des panneaux avec joint d'étanchéité – Catégorie feu B-s2,d0
- Couleur intérieure : RAL 9002
- Coefficient : $U = 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$

Plancher :

- Plancher en panneaux de bois-ciment de 22 mm fixés à la structure
- Revêtement de sol : Vinyle PVC en 2 mm
- Plinthes et moulures en PVC blanc
- Résistance de charge : 250KG/M^2 .
- Isolation assurée par des bacs nervurés en acier galvanisé remplis de laine minérale.
- Coefficient : $U = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

Parois Extérieures:

- Panneaux autoportants en mousse PIR d'une épaisseur de 60 mm, sans CFC et HCFS, emboîture des panneaux avec joint d'étanchéité. – Catégorie feu B-s2,d0
- Finitions des panneaux en acier galvanisé gaufré ext. Et int.
- Couleur extérieure : RAL 9002 (Blanc-Gris)
- Couleur Intérieure : RAL 9010 (blanc)
- Coefficient $U = 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODULCO SRL – BV
Route du Grand Peuplier, 16
7110 Strépy-Bracquegnies
RPM/ RPR : Mons

Tél : 064 54 94 09
Fax: 064 54 94 99
info@modulco.be
www.modulco.be

ING : 310 - 0358610-87
IBAN : BE67 3100 3586 1087
BIC : BBRUBEBB

CBC : 732-0056233-24
IBAN : BE81 7320 0562 3324
BIC : CREGBEBB

Nos conditions générales sont disponibles sur le site :
Onze algemene voorwaarden zijn op onze site beschikbaar:

Electricité: (par module)

- Electricité encastrée dans les parois.
- Arrivée électrique assurée par une boîte de dérivation (**raccordement câble 6mm²**)
- 1 x Coffret divisionnaire 220 Volts avec différentiel par module.
- 2 x Prise de courant 10A. IP44.
- Interrupteur une direction.
- 2 x Eclairage type LED 36W

Chauffage :

- Convecteur électrique 2 Kw

Châssis en PVC double-vitrage

- châssis +/- 2 x 1 m O.B. avec volet roulant
- Couleur extérieure: Blanc RAL9010
- Couleur intérieure : Blanc RAL9010
- Double vitrage (Vitre 4/9/4 mm)
- Coefficient : U = 1,1W/m²K

Porte d'entrée :

- Porte 1/2 vitrée (double vitrage) avec volet roulant ou pleine en aluminium anodisé.
Format de 1050 X 2100 mm
- Couleur extérieure: Blanc RAL9010
- Couleur intérieure : Blanc RAL9010

MODULCO SRL – BV
Route du Grand Peuplier, 16
7110 Strépy-Bracquegnies
RPM/ RPR : Mons

Tél : 064 54 94 09
Fax: 064 54 94 99
info@modulco.be
www.modulco.be

ING : 310 - 0358610-87
IBAN : BE67 3100 3586 1087
BIC : BBRUBEBB

CBC : 732-0056233-24
IBAN : BE81 7320 0562 3324
BIC : CREGBEBB

Nos conditions générales sont disponibles sur le site :
Onze algemene voorwaarden zijn op onze site beschikbaar:

www.modulco.be