



Module PREMIUM- Descriptif :

(L) 6.058 mm x (l) 2.438 mm x (H) 2.920 mm (**2.500 mm de ht. sous plafond**)

Structure :

- Autoportante en acier galvanisé de 3-4mm
- 4 anneaux de levage permettant la manutention par une grue.
- Traité anticorrosion et couverte d'une couche de peinture de base et deux couches bi-composant.

Toiture:

- Construction en acier recouverte de plaques zinguées et nervurées.
- Isolation en laine de verre - **épaisseur 80 mm**
- L'évacuation des eaux pluviales se fait par les gouttières intégrées dans les 4 poteaux.
- Coefficient d'isolation : $U < 0,53$ (W/m²K)
- Résistance : 1,5 KN/m²

Finition du Plafond et parois intérieures:

- Panneaux lisses mélaminés blancs de 10 mm
- Pare Vapeur de 0,1 mm

Parois extérieures:

- Parois extérieures d'une tôle zinguée et nervurée de 0,63mm .
- Isolation en laine de verre - **épaisseur 60 mm**
- Membrane d'étanchéité de 0,2 mm
- Coefficient d'isolation : $U < 0,63$ W/ m²K)
- **Couleurs aux choix : RAL 5010 – bleu foncé – RAL 76035 Gris Clair – RAL 9002 Blanc cassé – RAL 9010 Blanc.**

Plancher :

- Panneaux de fond zingués (0,55 mm)
- Isolation en laine de verre - **épaisseur 80 mm**
- Panneaux agglomérés de 22 mm V100 E1 P5 avec membranes d'étanchéité de 0,2mm.
- Couverture par un vinyle de 1,5 mm collé et soudé; couleur Gris-Marbré.
- Résistance de charge : 2,5 kN/m²
- Coefficient d'isolation : $U < 0,63$ w/m²K

Equipement du module :

Châssis extérieur :

En PVC (Couleur Blanche), Double vitrage
(K- Valeur= 1,1 W/m²K)

- 1 x Châssis de 1768 x 1330 mm Oscillo/ battant avec volet roulant

Porte extérieure :

- 1 x Porte extérieure pleine isolée, quincaillerie en acier .
- Dimension de l'ouvrant : 811 x 1968 mm

Electricité:

- 1 x Coffret divisionnaire de 32 Ampères
(Triphasé 380 volts) CENC HD384
- 1 x Branchement extérieure CEE ou boîte de dérivation.
- 1 x Interrupteur
- 2 X Prise de courant double 10/16 A, 250 Volts
- 1 x Eclairage en tubes TL de 1 X 36 Watt éclairage blanc
avec balast électronique et finition avec couvercle en acrylique.

Chauffage :

- 1 x Convecteur de 2000 Watt avec thermostat réglable.

MODULCO SRL
Route du Grand Peuplier, 16
7110 Strépy-Bracquegnies
info@modulco.be
Tél : 064 54 94 09

Nos conditions générales sont disponibles sur le site : www.modulco.be